

RCE 25 uden Kabine: Side 2,3,4

RCE 25 med Kabine: Side 5,6,7

## Transport

### 1 x RCE 25



#### STILL Gaffeltruck RCE 25

- + Robust, vedligeholdelsesvenlig og kraftfuld gaffeltruck til transport opgaver inde og udendørs, stablingsopgaver fra let til moderat brug.
- + Effektiv løft og kørsel ved Kraftig og vedligeholdelsesfrie trefaset motorer
- + Sikkert og ergonomisk arbejdsplads takket være rummeligt førerhus med stort fodrum og fremragende udsyn hele vejen rundt
- + Komfortabelt sæde og Ergonomisk placering af betjenings-elementer til et nemt og sikkert arbejde
- + Sikker transport af gods ved nem og præcis løft og kørsel.
- + Gaffeltruck, der kan tilpasses ved valg af køreprogram og optimeret hastighedsreduktion i sving.
- + Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger som følge af lavt energiforbrug, energiudnyttelse gennem regenerativ bremsning, vedligeholdelsesfri elektrisk bremse, lange vedligeholdelsescyklusser og robust og solidt køretøjsdesign.
- + Høj effektivitet på grund af hurtige ladninger på det vedligeholdelsesfrie Lithium-Ion batteri.

Billedet kan afvige fra det medfølgende udstyr

#### For mere information se:

#### Type

Type	STILL elektrisk gaffeltruck type RCE 25
Version	RCE 25 med triplex-mast og påhængt sideskift, åbent sikkerhedstag, blybatteri
Køretøjsudførelse	Blysyre version Omgivelsestemperatur (-20 til +40 grader)
Batterirum	Til Trog 5210 - Blysyre batteri 80V med 360-450 Ah - løftbart
Hjulmontering foran	Superelastik 225/75-10
Dæk bagved	Superelastik 180/70-8

#### Mast

Mast	Triplexmast med frit udsyn med fuldt friløft
Byggehøjde	2.173 mm
Løftehøjde	4.650 mm
Friløft h2	1.173 mm
Max. højde h4	5.695 mm
Grundlasteevne	2.500 kg
Løftekapacitet til løftehøjde	4.000 mm
Bæreevne ved maks.løft	2.120 kg
Max. bredde	1.265 mm
Slæde	6 ruller 1040 mm bred, ISO 2A
Gafler	Længde 1200 mm, tværsnit 100x45 mm, ISO 2A
Lastgitter	Form A 1000mm høj til slæde 1040 mm
Tiltvinkel	6/6,5 grader forud-/bagud tilt
Slædeinformation	Beskyttelse mod gaffelslid, mekanisk
Ekstra hydraulik	enkelt til triplexmast
Hydraulikkobling	Fast forbindelse (for ubrugte hydrauliske forbindelser)

#### Førerplads

Sikkerhedstag	Stålsikkerhedstag åben til alle sider, adgangsgreb forrest til venstre, holdegreb bagerst til højre, Batteriskift muligt via kran
---------------	---

Højde på sikkerhedstag Førersæde	Byggehøjde over sikkerhedstag ca. 2150 mm Højde kan variere pga. ekstraudstyr MSG 65 syntetisk læder med antistatisk sele og dokumentboks på bagsiden (inkl. sensor for sæde og bæltespænde)
Bakspejl indvendigt	Panoramaspejl
Elektrisk udstyr	USB-oplader
Udstyr førerplads 2	Holdegreb på sikkerhedstagets stolpe bagved højre med horn inden for rækkevidde
Hydraulikbetjening	Betjening med flere håndtag, 4 individuelle håndtag til løft og tilt og ekstra hydraulik til højre for sædet
Display	4,3' farvedisplay
Hydraulisk anlæg	Multigrade universalhydraulikolie til temperaturer fra -20/+40 grader
Nøglekontakt	Nøglekontakt STILL (lås 801)
Køreaktivering	Enkeltpedal, skift af køreretning på hydraulikbetjeningen

## Udstyr

Belysningsanlæg	LED-udførelse foran: 2 beskyttede LED forlygter med retningsindikator bagved: LED-baglygter og -bremselys, retningsviserblinklys, advarselslamper
Aktivering belysningsanlæg	via kontakt
Arbejdsprojektør bagved	LED-version på det beskyttende tag øverst til højre, beskyttet
Aktivering projektør bagved	Vippekontakt
Arbejdsprojektør foran	LED på beskyttede tag, foroven venstre og højre, beskyttet
Aktivering projektør foran	Vippekontakt på instrumentbrættet
Advarselslampe	Blitzlys på taget, beskyttet
Aktivering advarselslampe	via nøglekontakt
Afladnings ur	med løftefrakobling
Køretøjsstikforbindelse	160 A, DIN REMA
Farve	Orange/sølvmetallic
Påskrift	Dansk
Bremsesystem	mekanisk fodbremse
Curve Speed Control	Curve Speed Control Med den styrevinkelafhængige hastighedsbegrænsning reduceres et muligt varebrud med en passende kurvehastighed.
Køreprogram	3 køreprogrammer, der kan vælges i de 3 driftsformer Standard, Performance og Eco

## Batteri

Antal batterier pr. maskine	1
Batteri fabrikant	STILL
Batteritype	Bly/Syre
Batteri	80V 3 PzS 450 Ah
Trog	5210
Syrecirkulation	for STILL.-batteri 80 V
Batteristikforbindelse	160A med lufttilførs DIN Rema
Pilotstik indvendig	Uden Pilotstik
Ladestikforbindelse udvendig	Uden Pilotstik
AutomatIsk vandpåfyldning	STILL. 80V
Vanddunk	20 l
Viser elektrolyt-fyldestand	for PzS-Batteri fra STILL.
Kassefarve	RAL 7021 sort-grå
Lak på batterikasse	Underside batterikasse lakeret
Blytillæg	80 V / 3PzS 450 Ah, Trog 5210
Batterivægt	1205 kg

## Ladeensretter

Antal opladere pr. maskine	1
ekstern oplader	D 80 / 60 eco XM
Lader Beskrivelse	Lader med microprocessorstyring Optimal ladning ved enhver afladningstilstand af batteriet via tælling af amperetimer fuldautomatisk ladeforløb Ah balanceret ladeteknik for sikker fuld opladning Visning af den resterende ladetid i 120, 60, 30 og 15 minutter Omgivelsestemperatur 40 ° C Lagring af de sidste 128 ladningsdata integreret fejldiagnose Beskyttelse IP 21
Opladningstid	7,5 - 9,5 timer (EUW)
Landeudførelse	Danmark
Syrecirkulation	for skånsom batteriladning via ensartet syreomrøring og en effektiv batteriudnyttelse via forkortet ladetid, lavt vandforbrug og længere vandpåfyldningsintervaller
Opladerstikforbindelse	160A med lufttilførs DIN Rema
LDG stik indvendig	Uden Pilotstik



LDG-forbindelse udvendig	Uden Pilotstik
Nettilslutning	Nettilslutning D 400 V 50Hz
Netstik	Trefaset stik CEE 16 med N-leder
Udførelse ladeledning	3m
Netsikring	16 A
Vægt	82,00 kg
Nominal spænding [kVA]	7,40 KW
Dimensioner	575x380x390 mm

### Aggregat

Sideskyder	CSPEAR 2,5t 1040mm
Oplysning:	Bemærk venligst: Restkapacitet reduceres pga. aggregat
Beregning restkapacitet	Beregning af restkapacitet og fremstilling af restkapacitetsdiagram

# MED KABINE

## Transport

### 1 x RCE 25 Kabine



STILL Gaffeltruck RCE 25

- + Robust, vedligeholdelses venlig og kraftfuld gaffeltruck til transport opgaver inde og udendørs, stablingsopgaver fra let til moderat brug.
- + Effektiv løft og kørsel ved Kraftig og vedligeholdelsesfrie trefaset motorer
- + Sikkert og ergonomisk arbejdsplads takket være rummeligt førerhus med stort fodrum og fremragende udsyn hele vejen rundt komfortabelt sæde og Ergonomisk placering af betjeningslementer til et nemt og sikkert arbejde
- + Sikker transport af gods ved nem og præcis løft og kørsel.
- + Gaffeltruck, der kan tilpasses ved valg af køreprogram og optimeret hastighedsreduktion i sving.
- + Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger som følge af lavt energiforbrug, energiudnyttelse gennem regenerativ bremsning, vedligeholdelsesfri elektrisk bremse, lange vedligeholdelsescyklusser og robust og solidt køretøjsdesign.
- + Høj effektivitet på grund af hurtige ladninger på det vedligeholdelsesfrie Lithium-Ion batteri.

Billedet kan afvige fra det medfølgende udstyr

**For mere information se:**

### Type

Type	STILL elektrisk gaffeltruck type RCE 25
Version	RCE 25 med triplex-mast og påhængt sideskift, kabine, blybatteri
Køretøjsudførelse	Blysyre version Omgivelsestemperatur (-20 til +40 grader)
Batterirum	Til Trog 5210 - Blysyre batteri 80V med 360-450 Ah - løftbart
Hjulmontering foran	Superelastik 225/75-10
Dæk bagved	Superelastik 180/70-8

### Mast

Mast	Triplexmast med frit udsyn med fuldt friløft
Byggehøjde	2.173 mm
Løftehøjde	4.650 mm
Friløft h2	1.173 mm
Max. højde h4	5.695 mm
Grundlasteevne	2.500 kg
Løftekapacitet til løftehøjde	4.000 mm
Bæreevne ved maks.løft	2.120 kg
Max. bredde	1.265 mm
Slæde	6 ruller 1040 mm bred, ISO 2A
Gaffler	Længde 1200 mm, tværsnit 100x45 mm, ISO 2A

Lastgitter	Form A 1000mm høj til slæde 1040 mm
Tiltvinkel	6/6,5 grader forud-/bagud tilt
Slædeinformation	Beskyttelse mod gaffelslid, mekanisk
Ekstra hydraulik	enkelt til triplexmast
Hydraulikkobling	Fast forbindelse (for ubrugte hydrauliske forbindelser)

### Førerplads

Sikkerhedstag	Fuld kabine med kabinelys, kabinedøre herunder dæmpning af den venstre kabinedør, viske/vaske anlæg, opvarmning af bagrude og tagvindue i henhold til specifikation
Højde på sikkerhedstag	Byggehøjde over sikkerhedstag ca. 2150 mm Højde kan variere pga. ekstraudstyr
Førersæde	MSG 65 syntetisk læder med antistatisk sele og dokumentboks på bagsiden (inkl. sensor for sæde og bæltespænde)
Tagrude	Polycarbonat tagrude: Sikkerhedstag med integreret adgang til vedligeholdelse af batteriet
Varme	kraftig elektrisk varmeapparat 1000W. Effektiv opvarmning af kabine og bundrum.
Bakspejl indvendigt	Panoramaspejl
Elektrisk udstyr	USB-oplader
Udstyr førerplads 2	Holdegreb på sikkerhedstagets stolpe bagved højre med horn inden for rækkevidde
Hydraulikbetjening	Betjening med flere håndtag, 4 individuelle håndtag til løft og tilt og ekstra hydraulik til højre for sædet
Display	4,3' farvedisplay
Hydraulisk anlæg	Multigrade universalhydraulikolie til temperaturer fra -20/+40 grader
Nøglekontakt	Nøglekontakt STILL (lås 801)
Køreaktivering	Enkeltpedal, skift af køreretning på hydraulikbetjeningen

### Udstyr

Belysningsanlæg	LED-udførelse foran: 2 beskyttede LED forlygter med retningsindikator bagved: LED-baglygter og -bremselys, retningsviserblinklys, advarselslamper
Aktivering belysningsanlæg	via kontakt
Arbejdsprojektør bagved	LED-version på det beskyttende tag øverst til højre, beskyttet
Aktivering projektør bagved	Vippekontakt
Arbejdsprojektør foran	LED på beskyttede tag, foroven venstre og højre, beskyttet
Aktivering projektør foran	Vippekontakt på instrumentbrættet
Advarselslampe	Blitzlys på taget, beskyttet
Aktivering advarselslampe	via nøglekontakt
Afladnings ur	med løftefrakobling
Køretøjsstikforbindelse	160 A, DIN REMA
Farve	Orange/sølvmetallic
Påskrift	Dansk
Bremssystem	mekanisk fodbremse
Curve Speed Control	Curve Speed Control Med den styrevinkelafhængige hastighedsbegrænsning reduceres et muligt varebrud med en passende kurvehastighed.
Køreprogram	3 køreprogrammer, der kan vælges i de 3 driftsformer Standard, Performance og Eco

### Batteri

Antal batterier pr. maskine	1
Batteri fabrikant	STILL
Batteritype	Bly/Syre
Batteri	80V 3 PzS 450 Ah
Trog	5210
Syrecirkulation	for STILL.-batteri 80 V
Batteristikforbindelse	160A med lufttilførs DIN Rema
Pilotstik indvendig	Uden Pilotstik
Ladestikforbindelse udvendig	Uden Pilotstik
Automatisk vandpåfyldning	STILL. 80V
Vanddunk	20 l
Viser elektrolyt-fyldestand	for PzS-Batteri fra STILL.
Kassefarve	RAL 7021 sort-grå
Lak på batterikasse	Underside batterikasse lakeret
Blytillæg	80 V / 3PzS 450 Ah, Trog 5210
Batterivægt	1205 kg

### Ladeensretter



Antal opladere pr. maskine	1
ekstern oplader	D 80 / 60 eco XM
Lader Beskrivelse	Lader med microprocessorstyring Optimal ladning ved enhver afladningstilstand af batteriet via tælling af amperetimer fuldautomatisk ladeforløb Ah balanceret ladeteknik for sikker fuld opladning Visning af den resterende ladetid i 120, 60, 30 og 15 minutter Omgivelsestemperatur 40 ° C Lagring af de sidste 128 ladningsdata integreret fejldiagnose Beskyttelse IP 21
Opladningstid	7,5 - 9,5 timer (EUW)
Landeudførelse	Danmark
Syrecirkulation	for skånsom batteriladning via ensartet syreomrøring og en effektiv batteriudnyttelse via forkortet ladetid, lavt vandforbrug og længere vandpåfyldningsintervaller
Opladerstikforbindelse	160A med lufttilførs DIN Rema
LDG stik indvendig	Uden Pilotstik
LDG-forbindelse udvendig	Uden Pilotstik
Nettilslutning	Nettilslutning D 400 V 50Hz
Netstik	Trefaset stik CEE 16 med N-leder
Udførelse ladeledning	3m
Netsikring	16 A
Vægt	82,00 kg
Nominel spænding [kVA]	7,40 KW
Dimensioner	575x380x390 mm

### Aggregat

Sideskyder	CSPEAR 2,5t 1040mm
Oplysning:	Bemærk venligst: Restkapacitet reduceres pga. aggregat
Beregning restkapacitet	Beregning af restkapacitet og fremstilling af restkapacitetsdiagram